

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****Nr. 235****CZ****Blitz Super B4**

Tento dokument je vydán v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2011.

1. Jedinečný identifikační kód výrobku-typ: **Blitz Super B4**

Identifikace produktu v souladu s článkem 11, odstavec 4, Nařízení EU č.: 305/2011:

Model	Vzdálenost os (mm):	
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Obchodní značka: **Fondital**

2. Výrobce předpokládá použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Pevně nainstalované kovové radiátory pro stavby, napájené vodou nebo párou při teplotě nižší než 120 °C, napájené z externího zdroje tepla.

3. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a adresa výrobce v souladu s článkem 11, odstavec 5:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Autorizovaný zástupce: -----

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, uvedených v příloze V, Nařízení EU č: 305/2011:

Systém 3

6. Typové zkoušky v souladu s EN 442, podle **systému 3**, provedené:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Prohlášené vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnost						Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		A1						ČSN EN 442-1:2014
Uvolňování nebezpečných látek		Ne						
Tlaková zkouška		Bez netěsnosti při 2400 kPa						
Povrchová teplota		maximálně 120 °C a odpovídající vstupní teplotě vody						
Odolnost proti tlaku		Bez porušení při 3200 kPa Maximální provozní tlak:1600 kPa						
Jmenovitý tepelný výkon ve W/članek		Vzdálenost os						
		350	500	600	700	800		
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3		
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2		
Tepelný výkon za různých podmínek (charakteristická křivka)		φ = Km x ΔT ^ n						
		Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
		n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Trvanlivost								
Odolnost proti korozi		Žádná koroze po 200 hodinách v solné mlze.						
Odolnost nátěru (čtverečkový test)		Třída 0						

8. Výkon výrobku uvedený v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno pod výhradní odpovědností výrobce podle bodu 3.

Podepsán jménem:

Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Zákonný zástupce



Nr. Revisione 04	Carpeneda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--