

Váš partner pro zimu!



PelTec II Lambda

12 - 96 kW



Teplovodní kotle **PelTec II Lambda** z oceli jsou určeny pro spalování dřevěných pelet. Kotel je vybaven hořákem na spalování dřevěných pelet s funkcí automatického zapalování, samočištění roštu a spalinových cest, což umožňuje spolehlivý provoz i s peletami nižší kvality. Vestavěná lambda sonda optimalizuje spalování pelet, což přímo ovlivňuje „čistší“ spalování a snížení spotřeby paliva. Funkce automatického čištění spalinových trubek zajišťuje rovnoměrnou výměnu tepla a vysokou a rovnoměrnou úroveň využití kotle. Multifunkční digitální regulace kotle s 7" barevnou dotykovou obrazovkou v základní verzi nabízí také možnost modulace provozu kotle s jedním topným směšovacím okruhem a jedním okruhem TUV s recirkulací. Wi-Fi je integrovanou součástí kotle a nabízí ovládání kotle i topného okruhu. Je zabudována ochrana zpátečky, která zajišťuje správný provoz kotle při nižších teplotách. Kotel je dodáván v částech pro snadnou instalaci v kotelně, což umožňuje všestrannější provoz kotle.

PelTec II Lambda		12	18	24	36	48	69	96
Tepelný výkon	(kW)	3.6-12	5.4-18	7.2-24	10.8-36	14.4-48	20.7-69	28.8-96
Délka / Šířka	(mm)	1100/1210	1090/1435	1050/1380	1150/1465	1150/1465	1220/1940	1290/1965
Výška	(mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1590	1590
Hmotnost	(kg)	328	349	402	455	478	740	835
Objem zásobníku na pelety	(l)	340	340	340	340	340	430	430
Třída energetické účinnosti		A*	A*	A*	A*	A*	A*	A*